

PATENT 164 969

BESKRIVNING
OFFENTLIGGJORD AV
KUNGL. PATENT-
OCH REGISTRERINGSVERKET

SVERIGE



KLASS 34 f:26

INT. KLASS A 47 g

PATENTTID FRÅN DEN 17 SEPTEMBER 1957

BEVILJAT DEN 7 AUGUSTI 1958

PUBLICERAT DEN 7 OKTOBER 1958

Ans. 8438/1957 den 17/9 1957

Härtill en ritning

GUNNAR FREDRIKSON, AB, STOCKHOLM

Hylla

Uppfinnare: P Nyblom

Uppfinningen avser en hylla, i synnerhet tamburhylla, och ändamålet är att åstadkomma en anordning, som är billig att framställa, lätt att montera och demontera samt föga skrymmande vid transport i demonterat skick. Hyllan är av det slag, som består av minst en hyllskiva och denna uppbärande, vid en vägg e. d. fastsättbara konsoler, och enligt uppfinningen äro på hyllskivan anordnade kopplingsorgan (klackar e. d.) inskjutna i motsvarande horisontella, vinkelrätt mot väggen riktade, rännformiga styrningar på konsolerna. Vid vardera konsolen är ett i vinkel böjt stängelement med sitt ena vinkelben infört i en utanför ett kopplingsorgan belägen del av styrningen samt säkrat i detta läge genom att dess andra vinkelben, som är riktat nedåt, med sin utsida stöder mot ett på konsolen utbildat anslag, varigenom även hyllskivan fasthålls. Stängelementens undre ändar äro vidare förenade medelst en undre hylla och/eller en horisontell stång, som är avsedd att uppbära klädhängare.

En utföringsform av hyllan enligt uppfinningen beskrives närmare under hänvisning till bifogade ritning, som visar en delvy i perspektiv. 1 betecknar en av vinkeljärn framställd konsol, vars horisontella arm på insidan är försedd med fastsvetsade, horisontella rännor 2. Hyllskivan 3 består i det visade utförandet av en ram 4, i vilken ett grovmaskigt nät av exempelvis metalltråd 5 är fastgjort. Den vid hyllskivans kortände befintliga ramdelen är på undersidan utbildad med klackar 6, som äro dimensionerade att passa i rännorna 2. Vid monteringen föres alltså hyllskivan horisontellt inåt under konsolens övre, horisontella skena 7, varvid klackarna 6 glida i rännorna. Det bör bemärkas, att avståndet mellan rännornas 2 övre kanter och skenans 7 undersida är tillräckligt för att hyllskivan skall kunna passera i mellanrummet, men däremot kunna ej klackarna upplyftas ur rännorna.

I hyllskivans på ritningen visade, monterade läge är den yttre klacken 6 inskjuten ett stycke innanför den omgivande rännans ytterände. För fastlåsning av hyllskivan införes nu ena änden av en vinkelböjd stång 8 i rännans yttre del. Vid införandet hålles stängen med båda vinkelbenen ungefär horisontella, varefter den vrides så, att det yttre vinkelbenet blir riktat nedåt innanför ett på konsolen anbragt anslag 9, som genom att ingripa mot det yttre vinkelbenets utsida förhindrar stängens utdragning.

Ehuru ritningen endast visar hyllans ena ände, är det självklart, att båda hylländarna äro lika, dvs. utgöra varandras spegelbilder. Vid vardera änden har hyllan alltså en nedåt riktad stång 8, och vid de undre ändarna av dessa stänger fastmonteras slutligen en horisontell stång 10, som förutom att den tjänar till upphängning av klädhängare även säkrar stängerna 8 i deras fastlåsta vridningsläge.

En demontering av hyllan är lika lätt att utföra, i det att man endast behöver avskruva de muttrar 11 e. d., som fasthålla klädstängerna 10 vid de båda stängerna 8.

Den ovan beskrivna och på ritningen visade hyllan kan inom ramen för uppfinningen modifieras betr. ett flertal detaljer. Hyllskivan och konsolerna kunna sålunda ha varierande utseende. De båda nedåt riktade stängernas undre ändar kunna i stället vara förenade med en undre hylla, vars bakre, långsgående kant vilar mot härför anordnade stöd på konsolerna, eller ev. kunna nämnda stänger vara förlängda till att uppbära såväl en undre hylla som en nedanför denna belägen klädstång. En enda långsträckt klack med motsvarande långsträckt ränna är tillräckligt vid varje kopplingsställe. Slutligen kunna de båda vinkelböjda låsningsstängerna 8 vara fast förenade med klädstängerna och/eller den undre hyllan, i vilket fall de fasta anslagen 9 utbytas mot skruvar e. d., som inskruvas efter det att stängändarna inskjutits i rännorna.

Patentanspråk:

Hylla, i synnerhet tamburhylla, bestående av minst en hyllskiva samt denna uppbärande, vid en vägg e. d. fastsättbara konsoler, kännetecknad därav, att på hyllskivan (3) anordnade kopplingsorgan (klackar 6 e. d.) äro inskjutna i motsvarande horisontella, vinkelrätt mot väggen riktade, rännformiga styrningar (2) på konsolerna (1), att vid vardera konsolen ett i vinkel böjt stångelement (8)

är med sitt ena vinkelben infört i en utanför ett kopplingsorgan (6) belägen del av styrningen (2) samt säkrat i detta läge genom att dess andra vinkelben, som är riktat nedåt, med sin utsida stöder mot ett på konsolen utbildat anslag (9), varigenom även hyllskivan fasthållles, och att stångelementens undre ändar äro förenade medelst en undre hylla och/eller en horisontell stång (10), avsedd att uppbära klädhängare.

Anförda publikationer: —

Till Patentet N:o 164 969

